

Drosselklappe mit integriertem Schrittmotor


P/N 30.43.050-D, P/N 30.43.050-D-HT, P/N 30.43.055-D, P/N 30.43.055-D-HT

Varianten

- Standard-Klappendurchmesser D (*siehe Zeichnung*) 42 mm
- mögliche Klappendurchmesser 41 mm bis 44 mm

Abmessungen

- Länge/Breite Anschlussflansch 86,7 mm
- Lochabstand Anschlussflansch 57 mm
- Höhe Anschlussflansch 40 mm
- Länge inklusive Schrittmotor 232,9 mm (*Standard-Version*)
247,9 mm (*HT-Version*)
- Breite Schrittmotor 56,4 mm



Anschlüsse

- Schrittmotor 10-poliger Militärstecker

Gewicht

- P/N 30.43.050-42, P/N 30.43.055-42 2,1 kg
- P/N 30.43.050-42-HT, P/N 30.43.055-42-HT 2,2 kg

Mechanische Daten

- maximaler Drehwinkel der Drosselklappe 80°
- chemische Beständigkeit Wasser, Öl, gasförmige Treibstoffe
- absoluter Druck 4,5 bar
- maximale Temperatur der durchströmenden Medien +125 °C (*Standard-Version*)
+200 °C (*HT-Version*)

Klimatische Umgebungsbedingungen

- zulässiger Temperaturbereich -20 °C bis +85 °C
- maximale relative Luftfeuchtigkeit 95%


Schrittmotor

- Auflösung 0,05625°
(im 1/16 Mikroschrittbetrieb)
- Geschwindigkeit (beim Öffnen von 10% bis 90%) 35 ms (*VariStep3*)
- Haltemoment 1,7 Nm (*VariStep3*)

Übersichtszeichnungen

P/N 30.43.055-D und P/N 30.43.055-D-HT entsprechen auch den folgenden Zeichnungen allerdings ohne die Dichtung (O-Ring, 56,75 mm x 3,53 mm) und die dafür notwendige Nut.

P/N 30.43.050-D



P/N 30.43.050-D-HT

